

= LinkedData

Meist mit [XSLT](#)-Trafo und damit hübscher Browser-Ansicht:

* [FOAF](#) + [DOAC](#)

- <http://mro.name/~me>

* [Atom](#)

- <https://lager.mro.name/galleries/demo/>

* [GRDDL](#)

- <http://rec.mro.name/stations/b2/2016/10/08/1505%20Hörspiel>
- <http://rec.mro.name/stations/b2/2016/10/08/index#T1505>

* [DOAP](#)

- <http://lager.mro.name/dev/ShaarliOS/>

* [DCTERMS](#)

- <http://tatort.rdf.mro.name/overview.rdf>
- <http://purl.mro.name/flno/ts1994/>

* [OPML](#)

- <http://linkeddata.mro.name/open/tv/mediathek/ardmediathek.de/series/index.opml>
- <http://linkeddata.mro.name/open/country/DE/AGS/denkmal.opml>

* Diverse

- <http://linkeddata.mro.name/open/filmfest/ffmuc/2016/de/about.rdf>

== Browser

=== iOS

==== [iCab Mobile 9.5.3 \(2016/10/05\)](#)

Braucht xml/rdf als MimeType [xml](#)}, xslt kann [xslt_xml](#)} oder [xslt](#)} sein

==== Safari

ok

=== OS X

==== Firefox

ok

==== Safari

ok

[RDF](#), [LinkedData](#), [OpenData](#)

From:

<https://wiki.mro.name/> - □

Permanent link:

<https://wiki.mro.name/linkeddata/start?rev=1476020646>

Last update: **2016/10/09 15:44**

